

Panoramica dei pozzetti Gestione delle acque

Dati tecnici 2025



Panoramica dei pozzetti di distribuzione geotermia

Dati tecnici 2025

Panoramica dei pozzetti Gestione delle acque

Gestione delle acque							
	Albero di conversione dell'energia JANSEN	Albero di protezione dell'acqua JANSEN	JANSEN Albero pompa	Albero di raccordo JANSEN	JANSEN Raccogliatore di fanghi	Albero del sistema JANSEN PE	Tubo di avvolgimento personalizzato JANSEN
							
Applicazione	Come dissipatore per condotte verticali	Come pozzetto di ispezione nelle zone di protezione delle acque	Come pozzetto pompa per acque reflue e acqua piovana	Come accesso alle armature idrauliche	Come raccogliatore di sporco per tetti e piazze	Come pozzetto di depurazione e pozzetto di pulizia	Pozzetti di tutti i tipi di applicazione e altri come ad es. serbatoio per l'acqua potabile, serbatoi per la conservazione del ghiaccio, collettori per l'acqua piovana
Corpo	Pozzetto circolare verticale in PE	Pozzetto circolare verticale in PE	Pozzetto circolare verticale in PE	Pozzetto circolare verticale in PE	Pozzetto circolare verticale in PE	Pozzetto circolare verticale in PE o PP	Pozzetto circolare orizzontale o verticale in PE a parete piena o con tubo ad avvolgimento
Dimensione del corpo	ø 600 - 1000	ø 800 - 1250	ø 400 - 2500	ø 1000 - 2500	ø 600 - 2500	ø 800 - 1000	> 800 - 2500
Altezza del pavimento	650 - 1000	650 - 1150	650 - 1000	Individuale	650 - 1150	500	Non è possibile un pavimento rotondo
Altezza totale	Individuale	Individuale	Individuale	Individuale	Individuale	Individuale	> 6500
Vantaggi del pozzetto in PE	Durevole, leggero, compatto, stagno e adattabile individualmente, resistente alla corrosione, trasporto semplice	Durevole, leggero, compatto, stagno e personalizzabile, resistente alla corrosione, facile da trasportare, gradini di risalita integrati, raccordi saldati, superficie liscia, richiede poca manutenzione	Durevole, leggero, compatto, stagno e adattabile individualmente, resistente alla corrosione, trasporto semplice	Durevole, leggero, compatto, stagno e personalizzabile, resistente alla corrosione, facile da trasportare	Durevole, leggero, compatto, stagno e personalizzabile, resistente alla corrosione, facile da trasportare, gradini di risalita integrati, raccordi saldati, superficie liscia, richiede poca manutenzione	Durevole, leggero, compatto, stagno e personalizzabile, resistente alla corrosione, facile da trasportare, inliner chiaro, gradini di risalita integrati, raccordi saldati, superficie liscia, richiede poca manutenzione	Durevole, leggero, compatto, stagno e personalizzabile, resistente alla corrosione, facile da trasportare, gradini di risalita integrati, raccordi saldati, superficie liscia, richiede poca manutenzione
Vantaggi del sistema	Riduttore della pressione, conversione dell'energia, lunga durata di vita, utilizzabile anche su pendii ripidi	Con opzione di ispezione e controllo tramite valvole di sfiato e drenaggio	Pronto per il collegamento, saldato a tenuta in fabbrica	Completamente personalizzabile in base alle esigenze del cliente, flessibilità, tempi di costruzione brevi	Risparmio di volume, riduzione degli intasamenti, rispetto dell'ambiente	Bassa manutenzione, facile accessibilità, basso grado di sporcizia	Personalizzato in base alle esigenze del cliente, pronto per il collegamento, saldato a tenuta in fabbrica
Stabilità alla pressione	> 3 mWs	> 3 mWs	> 3 mWs	> 10 mWs	> 3 mWs	> 2 mWs (PP 5 mWs)	> 10 mWs
Classi del coperchio, disaccoppiate a partire dalla classe D	A35 / B125 / D400	A35 / B125 / D400	A35 / B125 / D400	A35 / B125 / D400	A35 / B125 / D400	A35 / B125 / D400	A35 / B125 / D400
Raccordo di ingresso/uscita	> ø 500	Individuale	Individuale	Individuale	Individuale	ø 160 - 400	Individuale

Panoramica dei pozzetti di distribuzione geotermia

Geotermia					
Rappresentazione esemplare					
		JANSEN ecobox 	JANSEN eco 625/700/950 	JANSEN easy 800 - 1600 	JANSEN u-boot 1200 - 1800 
	Numero di cerchi	2 - 6	2 - 6	2 - 20	Fino a 80
Dimensione	Linea principale	ø 90	ø 63 - ø 90	ø 63 - ø 110	Individuale
	Connettore	ø 90	ø 90 - ø 110	ø 90 - ø 110	Individuale
	Attacchi circolari	ø 50	ø 32 - ø 50	ø 32 - ø 50	ø 32 - 63
Dimensioni	Altezza	558 mm	circa 850 mm	800 - 1800 mm	Individuale
	Larghezza	550/680/810 mm	circa 750 mm	800 - 1600 mm	Individuale
	Profondità	410 mm	circa 750 mm	800 - 1600mm	Individuale
	Disposizione circolare	orizzontale / anteriore	laterale - su entrambi i lati	laterale - su entrambi i lati	laterale - su entrambi i lati
	Classe del coperchio	500 kg	A35 / B125 / D400	A35 / B125 / D400	A35 / B125 / D400
	Telescopico	No	Individuale	Individuale	Individuale
Raccordi	Misuratore di portata	5 - 42 l/min	5 - 42 l/min	5 - 42 l/min	Individuale
	Raccordo di lavaggio	Sì	Sì	Sì	Sì
	Disaeratore	No	Sì	Sì	Sì
	Stabilità alla pressione	-	1.5 mWs	1.5 mWs	Individuale
	Accessori	-	-	Individuale	Individuale
Struttura		Costruzione del corpo staticamente stabile con spessore del materiale di 10 mm; linee principali che si estendono su entrambi i lati. Tutti gli attacchi circolari possono essere interrotti, compresi i flussometri in plastica e i raccordi di lavaggio/riempimento	Materiale in lastre con min. 8 mm di spessore parete, linee principali bloccabili, disposizione degli attacchi circolari liberamente selezionabile, classe di copertura selezionabile (B125 di serie), comprensivo di flussometro in plastica, manometro, raccordo di lavaggio e sfiato d'aria	Costruzione del corpo staticamente stabile con min. 8 mm di spessore del materiale; linea principale bloccabile. La posizione dei raccordi circolari è selezionabile. Bloccabile, compresi i flussometri in plastica e i raccordi di lavaggio/riempimento. Coperchio selezionabile (standard B125)	Pozzetto personalizzato in tubo ad avvolgimento min. Classe di tubazione SN2, linee principali bloccabili, disposizione degli attacchi circolari liberamente selezionabile, classe di copertura selezionabile (B125 di serie), inclusa scala di accesso, flussometro in plastica, manometro, raccordo di lavaggio e sfiato d'aria
Vantaggi		Montaggio semplice, la direzione della linea principale può essere adattata alle condizioni	La direzione degli attacchi circolari può essere adattata alle condizioni, linee principali bloccabili raccordi e altre specifiche possibili.	La direzione degli attacchi circolari può essere adattata alle condizioni, linee principali bloccabili raccordi e altre specifiche possibili.	Pozzetto di distribuzione di grandi dimensioni, completamente libero e configurabile individualmente, per progetti complessi (per la statica, il comfort, l'automazione e la smart technology)

Jansen AG

Plastic Solutions
Industriestrasse 34
9463 Oberriet
Svizzera
jansen.com

JANSEN