



HS[®]-VARIOmuffe

Maximale Flexibilität | Produktinformation

JANSEN



HS®-VARIOmuffe: Das komplette Programm

Die HS®-VARIOmuffe stellt zwischen Kanalrohren, Hausanschlussleitungen, Schachteinbindungen, Strassenabläufen und Wanddurchführungen eine flexible Verbindung her. Sie ist von 0 bis 11 Grad in alle Richtungen schwenkbar, dicht und belastbar.

Das Besondere

Bei Arbeiten auf der Baustelle bieten herkömmliche Bögen mit Abwinkelungen von 15, 30 und 45 Grad oft nur eine unbefriedigende Lösung, da die lokalen Gegebenheiten in vielen Fällen andere Gradzahlen erfordern. Die HS®-VARIOmuffe verfügt über eine integrierte Kugel. Damit sind angeschlossene Rohrverbindungen in einem Bereich von 0 bis 11 Grad schwenkbar.

Dank ihrer Gelenkigkeit wirkt die HS®-VARIOmuffe, wo es zu Setzungen oder Zwängungen bei Rohrverbindungen und Hausanschlüssen kommt und die Dichtigkeit dauerhaft gewährleistet sein muss. Typische Schäden wie Risse und Wurzeleinwuchs sowie Undichtigkeit im Muffenbereich gehören damit der Vergangenheit an.

Die HS®-VARIOmuffe ist mit einer neu entwickelten HS®-FE-Dichtung ausgestattet. Diese ist fest eingelegt und ölbeständig.

Breite Modellvielfalt

Das Programm erfüllt höchste Ansprüche und wird in HS®-Qualität produziert. Durch den stufenlosen Schwenkbereich von 0 bis 11 Grad wird bei Hausanschlüssen eine enorme Flexibilität erreicht. Der Setzungsdruck auf den Kanal wird erheblich abgefedert. Deshalb ist die HS®-VARIOmuffe für

den Einsatz in Bergbausenktungsgebieten besonders geeignet. Das neue Formteil gibt es in den Nennweiten DN/OD 160 und 200 mm, wahlweise mit Muffe oder Spitzende. Das Aussendurchmesser/Wanddickenverhältnis beträgt SDR 34, entsprechend EN 1401.



- 1 HS®-VARIOmuffe
- 2 HS®-VARIO-Schachtmuffe
- 3 HS®-VARIOmuffe; Muffe/Spitz;
DN 160 mm
- 4 HS®-VARIO-Wanddurchführung





Vorteile

- Komplettes Programm, wandverstärkt, SDR 34, entsprechend EN 1401
- Dichtigkeit = 2.5 bar, einsetzbar in Wasserschutzzone II/III
- Stufenlos schwenkbar von 0 bis 11 Grad
- Erfüllt die Anforderungen nach DWA-A139
- pH-Bereich 2 bis 12
- Für Rohrverbindungen in Strassenabläufe, Schachteinbindungen, Hausanschlussleitungen und Wanddurchführungen
- Leichtere Erstellung von Hausanschlussleitungen durch besondere Gelenkigkeit
- Einfachere und schnellere Verlegung
- Setzungen werden abgemindert (Bergsenkungsgebiete, Bodensenkungen)
- Wurzelfest und wurzeldicht
- Ausschubsichere Dichtungen durch rechteckige Sickenkonstruktion

Lieferprogramm

Art.-Nr.	Produkt	Varianten	Nennweite DN	Farbe	Preis CHF/Stk.
3045134	HS®-VARIOmuffe	Muffe/Muffe	160	braun	85.00
3045136	HS®-VARIOmuffe	Muffe/Muffe	200	braun	118.00
3045137	HS®-VARIOmuffe	Muffe/Spitz	160	braun	95.00
3045138	HS®-VARIOmuffe	Muffe/Spitz	200	braun	134.00
3045139	HS®-VARIO-Schachtmuffe	Muffe/Spitz	160	braun	130.00
3045140	HS®-VARIO-Schachtmuffe	Muffe/Spitz	200	braun	170.00
3045141	HS®-VARIO-Wanddurchführungen	Muffe/Muffe	160	braun	160.00
3045142	HS®-VARIO-Wanddurchführungen	Muffe/Muffe	200	braun	190.00

Jansen AG

Plastic Solutions
Industriestrasse 34
9463 Oberriet
Schweiz
jansen.com
kunststoff@jansen.com

JANSEN